

Vieneto kortelė

modelis **EPT12K / KJT12**

ELEM
power

3
FAZY



ilustracinės nuotraukos

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

VARDINĖ GALIA	kW/kW	11/9
MAKSIMALI GALIA	kW/kW	12/10
išėjimo įtampa	VAC	400/230
dažnis	Hz	50
galios koeficientas	kažkas F	0.8
autonomija 100% / 75% / 50% apkrova	h	15.8/19/33

VARIKLIS

variklio gamintojas, modelis	DEIMANTINIS DYSELAS	380D
kuro rūšis, variklio sūkiai	dyzelinas	1500 aps./min
variklio darbinis tūris	l	1 357
variklio konstrukcija	cilindrų skaičius/sistema	3/privatus
vardinė variklio galia.	kW	10
siurbimo sistema	tipo	natūralaus įsiurbimo
elektros sistema, tipas	injekcija	tiesioginis
kuro sąnaudos 100% / 75% / 50% apkrova	l/val	3,35 / 2,8 / 1,6
vėsinimo sistema	tipo	aušinimo skystis
variklio sūkių reguliatorius	tipo	mechaninis
aušinimo sistemos talpa	l	12
tepimo sistemos talpa	l	8
paleidimo sistemos įtampa	VDC	12
išmetamųjų dujų temperatūra	apie C	550
aušinimo oro srautas	m³/min.	6
meistriškumo klasė	tipo	-
išmetamųjų teršalų	etapas	-

GENERATORIAUS

gamintojas, modelis	KJ GALIA	-
ryšio sistema	tipo	žvaigždė
smeigtukų skaičius	vnt.	4
guolių sistema	tipo	vienas guolis
įtampa	VAC	400/230
dažnis	Hz	50
saugumo lygis	tipo	IP 23
izoliacijos klasė	klasė	H
įtampos reguliavimo tikslumas	± %	1
maksimali perkrova	%/val	110/1
efektyvumą	%	80.8
trumpojo jungimo srovė	IR	300
harmoninis turinys (maksimalus)	%	2

FIZINIAI PARAMETRAI

neatskleista versija		pridedama versija	
ilgis (mm)	1350 m	ilgis (mm)	1350 m
plotis (mm)	850	plotis (mm)	850
aukštis (mm)	1050	aukštis (mm)	1080
svoris (kg)	427	svoris (kg)	509
kuro bakas (l)	53	kuro bakas (l)	53
		dB(A) slopinimas 7m	-

Standartinė įrenginio įranga:

- 1500 aps./min variklis, aušinamas aušinimo skysčiu
- Apsaugos sistema rankinio paleidimo metu
- Lanksčios alyvos linijos ir alyvos išleidimo vožtuvas
- Pagalbinė užvedimo sistema esant žemai temperatūrai
- Pagrindinis jungiklis
- Alyva ir aušinimo skystis
- 4 polių, bešepetėlis sinchroninis generatorius
- Baterija ir laidai
- Elektrostatiskai dažytas, plieninis, suvirintas rėmas
- Kuro bakas įdėtas į rėmą
- Pramoninio tipo duslintuvas
- Akumuliatoriaus įkrovimo sistema
- Elektros schema
- Įrenginio ir valdymo pulto naudojimo vadovas

Papildoma įrenginio įranga:

- ATS sistema (automatinis rezervo perjungimas)
- Judanti važiuoklė
- Išorinis kuro bakas
- Elektroninis variklio sūkių reguliatorius
- Kuro šildymo sistema
- Alyvos šildytuvas
- Automatinė ir rankinė kuro papildymo sistema
- Analoginiai matuokliai
- Papildomi energijos išsklaidymo lizdai
- Degalų lygio signalizacija
- Nuotolinis valdymas ir stebėjimas

VALDIKLIS



500 D pažengęs valdiklis vienetas generatorius

Valdymo skydelio funkcijos:

- 400 įvykių įrašas, visa istorija
- Visus parametrus iš priekinio skydelio galima redaguoti
- 3 lygių slaptažodis
- Grafinis LCD ekranas
- Galimybė įkelti kitas kalbas
- Peržiūrėti įtampas ir srovės grafikus
- Įtampas ir srovės harmoninių komponentų analizė
- Patikrinkite sinchronizavimą su tinklu
- Galimybė blokuoti duomenų perdavimą
- 16A MCB ir GCB išėjimai
- 8 konfigūruojami skaitmeniniai išėjimai
- Išplečiama iki 40 skaitmeninių išėjimų
- 4 konfigūruojami analoginiai įėjimai
- CANBUS-J1939 ir MPU*
- 3 konfigūruojami serviso signalai
- Savaitės darbo grafikas
- Rankinis „greito greičio valdymas“ pasirinktuose ECU
- Automatinis kuro siurblio valdymas
- Galimybė išjungti apsaugos funkciją
- Apsauga nuo galios perkrovos
- Atbulinės eigos apsauga
- IDMT apsauga nuo perkrovos

- Kelių darbo krūvių valdymas
- Apsauga nuo įtampas ir srovės asimetrijos
- Degalų vagystės signalizacija
- Realus laiko laikrodis su atsargine baterija
- Tuščiosios eigos reguliavimas
- Akumuliatoriaus įkrovos patikrinimas
- MCB pavaros kontaktoriai
- 4 generatorių galios matuokliai
- Elektros skaitikliai
- Kuro bako skaitiklis
- Kuro sąnaudų skaitiklis
- Diagnostika per modemą ir eterio tinklą*
- Konfigūruojama per USB, RS-485, Ethernet ir GPRS*
- Nemokama konfigūravimo programa
- Įgalina valdymą SMS žinute*
- Paruoštas centriniui eterneto ir GPRS stebėjimui*
- Mobilus elektros generatorių veikimas
- Automatinė GSM geografinė padėtis*
- GPS ryšys (USB ir RS232)*
- Dinaminis DNS palaikymas
- Lengvas programinės įrangos atnaujinimas per USB
- Apsaugos laipsnis IP65

*galima - teirautis tiekėjo