GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
SKIRIAMASIS SAUGOS TRANSFORMATORIUS
Trafo Pool 75



3,15A c

Maitinimo įtampa [PRI]:	**230V~50Hz**
Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:	**6,47A**
Nominali išėjimo įtampa [U_{2n}]:	**11,6V~50Hz**
Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [SEC]:	**12,5V**
Nulinė srovė I_0:	**9,1mA**
Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:	**6.46W**
Aplinkos temperatūra [t_a]:	**35°C**
Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:	**20°C**
Transformatoriaus matmenys:	**100/40/50 mm**
Svoris:	**1,6 kg**
Softstart:	**NTC 2Ω**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS
KORPUSAS
Trafo Pool 50

Įranga:	Korpusai FIBOX TEMPO turi pagrindą su tarpine iš poliuretano putų, varžtai plokštėms montuoti/DIN bėgelis, antdėklas su nailoniniais varžtais ir plastikiniais vyriais.
Aprašymas:	Korpusas FIBOX ABS
Pastabos:	Pilka danga
Produktų grupė	Fibox TEMPO


Matmenys	
Plotis (mm):	191
Aukštis (mm):	240
Gylis (mm):	107

Techniniai duomenys	
Apsaugos laipsnis IP :	IP 65
Mechaninis atsparumas IK :	IK 07
Elektros izoliacija:	Visiškai izoliuotas (II)
Behalogeninis:	Taip
Degumo klasė:	UL 94 HB
Įkaitintos vielos bandymas °C:	650

Medžiagos	
Medžiaga:	ABS
Pagrindo spalva:	RAL 7035
Antdėklo spalva:	RAL 7035
Antdėklo varžtų medžiaga:	Poliamidas
Antdėklo varžtų spalva:	pilka
Tarpinės medžiaga:	PUR

Darbo temperatūra	
Min temp °C (trumpalaikis):	-40
Max temp °C (trumpalaikis):	80
Min temp °C (nepertraukiamas veikimas):	-40
Max temp °C (nepertraukiamas veikimas):	60




163.2
152.9
113.2
108
89
65
Ø4.2
KN3.9x9.5
6
60.0
100
80
150
110
130
100
130
136
149
168
180.8
190.9
201.2
2xM20 knock out
98.4
72.4
2
91.1
83.6