



GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
SKIRIAMASIS TRANSFORMATORIUS



TTS-g 1k 500+1000/230+42+17



Maitinimo įtampa [PRI ₁]:	1000V±10% ~50Hz
Maitinimo įtampa [PRI ₂]:	660V±10%~50Hz
Maitinimo įtampa [PRI ₃]:	500V±10%~50Hz
Nominali galia [VA]:	1000
Išėjimo įtampa [SEC ₁]:	230V ~50Hz
Išėjimo įtampa [SEC ₂]:	42V ~50Hz
Išėjimo įtampa [SEC ₃]:	17V ~50Hz
Išėjimo įtampa SEC ₁ esant tuščiajai eiga:	≈233V
Nulinė srovė:	262÷583mA
Transformatoriuje išsklaidyta galia: [ΔP]	13÷28W
Aplinkos temperatūra [t _a]	50°C
Temperatūros kilimas iš apvijų: [Δt]	30°C
Matnemis[D/d/h]:	≈200/70/105 mm
Svoris:	≈12,5kg
Izoliacijos klasė:	II

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.